

MACCHINE PER CAROTAGGIO

Made in EU
Certificate CE

CAROMAX 1800 ASP

ATTACCO 1/2 GAS E 1"1/4



INFORMAZIONI

Il **CAROMAX 1800 ASP** è il fratello del *Caromax 1800*, e ne rappresenta l'allestimento con testata in plastica predisposta per l'aspirazione della polvere e attacco 1"1/4. È l'ideale per coloro che lavorano esclusivamente in ambienti al chiuso. Dotato di microvibrazione e potenza di 1800 W. La portata massima è il foretto di diametro 162 mm. La doppia frizione, meccanica ed elettronica, garantisce lavorazioni in estrema sicurezza per l'utilizzatore anche meno esperto e durata nel tempo della macchina. Montando i foretti diamantati *Maxima*, il carotatore risulta **idoneo al carotaggio a secco del cemento armato**.



| COD. | DESCRIZIONE | |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| CHIAVE32CHIAVE41 | CHIAVE DA 32 E DA 41 | incluso |
| CMAVAL1800A | VALIGETTA porta carotatore | incluso |
| ANELLI33-45 | ANELLI IN RAME antiblock | incluso |
| CAROMAX1800ASP | Carotatore manuale professionale CAROMAX 1800 ASP COMPLETO | PAGINA 41 |

ACCESSORI OPZIONALI

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>FORETTI ORO SPIRAL vedi pag. 139</p> |  <p>FORETTO NERO SPIRAL vedi pag. 140</p> |  <p>FORETTO ARGENTO vedi pag. 141</p> |  <p>FORETTO ASPIRAZIONE 300 vedi pag. 141</p> |
|  <p>ASPIRAMAX 25L - 25M 50L vedi pag. 190-194</p> |  <p>PIASTRE E PISTONE DI CENTRAGGIO vedi pag. 205</p> |  <p>COLONNA 200 vedi pag. 41 del listino</p> |  <p>FORETTO ASPIRAZIONE 70 vedi pag. 142</p> |

PARTICOLARI



Livella



Frizioni meccanica ed elettronica



Led di sovraccarico



Pulsante di inserimento micropercussione



Sistema di aspirazione integrato



Buono per forare il cemento armato a secco

MAXIMA
ONLY FOR REAL PROFESSIONALS

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Potenza Assorbita: 1800 W - 230 V | Attacco: 1/2 gas e 1"1/4 |
| Diametro Max.Foratura: 205 mm con Foretto Laser Oro Spiral | Frizione Meccanica |
| Diametro Max.Foratura: 162 mm con Foretto Aspirazione 300 | Frizione Elettronica |
| Coppia: 17 Nm | Fornito con: valigetta portacarotatore e Accessori |
| Micropercussione: 33.000 Colpi/Min da 0,1 Joule | Peso: 6,5 Kg |
| Velocità: 1150 Rpm / Min | |

MAXIMA
ONLY FOR REAL PROFESSIONALS