

MACCHINE PER CAROTAGGIO

CAROMAX 250

Made in EU
Certificate CE



INFORMAZIONI

Caromax 250 è la carotatrice ad acqua più venduta, poiché unisce doti quali facilità di utilizzo ad una potenza motore idonea alla maggior parte delle forature in ambito edile. La Colonna 200 è realizzata in alluminio, per darle un'anima più leggera, mentre il suo basamento ed i cuscinetti di scorrimento della slitta sono in acciaio, per dotarla di maggiore robustezza, precisione e durata. Fornita con il motore **CWEK26** da 2600 W, ha come portata massima il foretto con diametro 250 mm. Inclinabile fino ad un massimo di 45°, ha il basamento predisposto per il fissaggio con pompa per il vuoto **Vacumax**.



COD.

DESCRIZIONE

TASSELLO	TASSELLO a barra M12 F	incluso
BUSSOM12KITM	Scatola da 25 BUSSOLOTTI M12 M foro 16 mm	incluso
CHIAVE41	CHIAVE DA 32 E DA 41	incluso
ANELLI33-45	ANELLI IN RAME antiblock	incluso
PR1414250	PROLUNGA 1"1/4M - 1"1/4F L.250	incluso
CWEK26	MOTORE MOD. CWEK26	incluso
COL250IN	COLONNA 250 inclinabile per fori piazzati	incluso
CMAVALWEK	VALIGETTA per motore CWEK26	incluso
CAROMAX250	Carotatrice professionale CAROMAX 250 COMPLETA	

ACCESSORI OPZIONALI

 <p>CWEK26 vedi pag. 42 del listino</p>	 <p>COLONNA 250 vedi pag. 42 del listino</p>	 <p>FORETTI LASER ORO 450 ARGENTO 450 NERO 450 vedi pag. 147 -149</p>	 <p>TANICA ACQUA vedi pag. 210</p>
 <p>RACCOGLI ACQUA vedi pag. 211</p>	 <p>TASSELLO M12F vedi pag. 209 BUSSOLOTTI DI RICAMBIO M12M vedi pag. 209</p>	 <p>BASAMENTO PER IL SISTEMA DEL VUOTO vedi pag. 198</p>	 <p>VACUMAX vedi pag. 197</p>

PARTICOLARI



Blocco scorrimento



Argano / Chiave inglese



Base in acciaio con ruote




Doppia livella e leva per arresto calata



Indicatore profondità



Indicatore inclinazione



Scorrimento su cuscinetti schermati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore: CWEK26 ad acqua da 2600 W - 230 V	3 Velocità a vuoto:
Attacco: 1"1/4 e 1/2 Gas	1- 550 Giri/ Min Perforabilità: 125 - 250 mm
Diametro Max Foratura 250 mm	2- 1070 Giri / Min Perforabilità: 60 - 130 mm
Corsa Utile: 580 mm Altezza Colonna: 900 mm	3 - 1630 Giri/ Min Perforabilità: 40 - 80 mm
Basamento in acciaio predisposto per il fissaggio a tassello	Ingombro: senza ruote 220 x 370 x 990 mm - con ruote 300 x 480 x 990 mm
Inclinabile a 45° Sgancio Rapido del Motore	Peso Colonna: 13 Kg Peso Motore: 11,9 Kg

MAXIMA
ONLY FOR REAL PROFESSIONALS