

FORETTI A SECCO

FORETTO ROSSO GRES



Top Performance

A SECCO

PER TRAPANO

PER SMERIGLIATRICE



PRODOTTO

DESCRIZIONE

Per Trapano. Per gres porcellanato e ceramiche in genere. Per trapani con mandrino da 13 mm, senza percussione. Numero di giri minimo ottimale 1.500 giri/min. Per una resa superiore raffreddare durante la foratura estraendo e reinserendo ripetutamente l'utensile nel foro. Iniziare la foratura con un'angolazione di 45°, procedere poi con movimento circolare.

Per Smerigliatrice. Per gres porcellanato e ceramiche in genere. Utilizzare con smerigliatrici angolari. Avvertenze per un corretto utilizzo a secco: numero di giri ottimale 11.000/13.000 giri/min. Per una resa superiore raffreddare durante la foratura estraendo e reinserendo ripetutamente l'utensile nel foro. Iniziare la foratura con un'angolazione di 45°, procedere poi con movimento circolare. **Lunghezza utile foretto: 35 mm.**

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi



Marmi



Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura



Ceramica monocottura



Gres porcellanato / Klinker



Cemento fresco

Asfalto

Velocità di taglio



Durata media



DIAMETRI DISPONIBILI



6 - 8 - 10 - 12 - 14



6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35
- 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100